

Stahlblechgehäuse **BG 240**

Vorteile

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008/9006

Mit Lüftungskiemen für optimale Wärmeabfuhr

Optional für Schutzart IP 54 lieferbar

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BG 240

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BG 240

Elektrische Daten	
Typ	BG 240
Betriebsdaten	
Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
Max. Verlustleistung (bei 40 °C Umgebungstemperatur)	800 W
Für Leistung (einphasig)*	17.000 VA
Für Leistung (dreiphasig)*	25.000 VA
Bemerkung	
*	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten	
Bestellnummer	BG 240

Mechanische Daten	
Typ	BG 240
Anschluss und Montage	
Kabelverschraubung Typ	2 x M50
Kabelverschraubung Ø	23 - 32 mm
Maße und Gewichte	
Nutzbares Innenmaß (B)	560 mm
Nutzbares Innenmaß (H)	700 mm
Nutzbares Innenmaß (T)	480 mm
Befestigungsloch Ø	11 x 22 mm
Gewicht	45 kg

