

Produktbezeichnung

WST 100/400/24

Technische Information
Einphasen-Steuertransformator
WST 100/400/24



Kurzbeschreibung	WST 100/400/24
	Einphasen-Steuertransformator

Eigenschaften	
	Einphasen-Steuertransformator
	Schutzgrad IP00
	stehende Ausführung

Ausgang / Sekundärseite	
Nennausgangsspannung	24 V
Nennstrom	4,17 A
Nennleistung	100 VA
Schaltung	li0

Eingang / Primärseite	
Nenneingangsspannung	400 V ± 5 %
Frequenzbereich	50 ~ 60 Hz
Eingangstrom	0,3 A
Schaltung	li0


Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-20 ~ +40 °C
Max. Aufstellhöhe	1.000 m üNN
Kühlungsart	AN (Natürliche Konvektion)

Sicherheit / EMV	
Sicherheitsstandard	VDE 0570, EN61558-2-4
Prüfspannung	2,5 kV

Verluste	
Kupfer	8,2 W
Eisen	4,8 W

Weiter techn. Angaben	
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	E
Schutzart	IP00
Einschaltrush	11,9 x Inenn

Gewicht, Abmessungen und Anschlüsse



Abmessung B x H x T in mm	85 x 95 x 75
Gewicht in kg	2,1
Kupfereinsatz in kg	0,34
Befestigung C x D in mm	64 x 61, M4
Anschlüsse	an berührungsgeschützte Klemmen