

Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel- Nummer			
<p><b>Modi</b> Steuerung in Gurtkastengröße für Rohrmotoren; verschließt die Gurtkastenöffnung und nutzt den vorhandenen Platz (Nachrüstung); Automatikfunktionen wie Tages-/Wochenprogramm und Zufallssteuerung individuell programmierbar; Steuerung über Infrarot-Fernbedienung möglich; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; Auto-/Manu-Umstellung; Sommer-/Winterzeitumstellung auf Knopfdruck</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP30 Stand-by-Verbrauch: 2 W Externe Eingänge: 2 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm<sup>2</sup> Gangreserve: ca. 8 h (dauerhafte Datenspeicherung) Betrieb bei: 0 bis 40 °C Schaltleistung: max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last Maße: 210 x 60 mm (HxB) Sonnenempfindlichkeit: 2.000 – 20.000 Lux Dämmerungsempfindlichkeit: 2 – 50 Lux</p>	2650	Ultraweiß	3100 05 12			

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.