

## LED-Notleuchte


# PROXIMA 161PX 15L34 ZB

[ Artikelnummer : 16140 0103 ]




### Allgemeine Produktbeschreibung

Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatteriesystem bzw. Notlichtnetze mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.



### Allgemeine Produktvorteile

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, Wandstärke 1,8mm
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität, Wandstärke 2,0mm
- 100% Lichtstrom auch im Notbetrieb
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga konformer LED-Module



### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Sicherheitsbeleuchtung von Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie Ausleuchtung/Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen

LED-Notleuchte

## PROXIMA

### 161PX 15L34 ZB

[ Artikelnummer : 16140 0103 ]

#### Technische Daten

##### Notlicht-Eigenschaften

Notversorgung: zentrale Versorgung (ZB)  
 Schaltungsart: Dauerschaltung (DS)  
 DC-Level (ZB): 100 %

##### Kenndaten

Leuchtmittel: LED  
 LED-Modulstandard: Zhaga  
 Austauschbarkeit: Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar  
 Systemleistung: 21 W  
 Leuchtenlichtstrom: 3430 lm  
 Lichtausbeute: 163 lm/W  
 Farbtemperatur: 4000 K  
 Farbwiedergabe Ra:  $\geq 80$   
 Lichtfarbe: 840  
 Zul. Umgebungstemperatur Ta: -20 °C bis +40 °C  
 Vorschaltgerät: 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz

##### Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch-breitstrahlend  
 Abstrahlwinkel: 120 °  
 Photobiologische Sicherheit: RG1

##### Lebensdauer

Nutzlebensdauer LED: L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C)

##### Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz  
 Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Max. Anzahl bei LS B16: 16  
 LS B10/B13/B20: 11/13/21  
 LS C10/C13/C16/C20: 16/21/27/33  
 Einführungen: M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm  
 Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

##### Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester  
 Farbe: grau

##### Abdeckung

Art/Material: Wanne (PMMA)  
 Eigenschaft: satiniert  
 Verschluss: Klammern (Kunststoff)

##### Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):

Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt

Gebrauchslage:

Befestigung:

##### Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I  
 IP Schutzart: IP65  
 Stoßfestigkeit (IK): IK06  
 Begrenzte  
 Oberflächentemperatur: D  
 Prüfzeichen/Kennzeichnung: CE

##### Abmessung / Gewicht

Länge: 1578,00 mm  
 Breite/Durchmesser: 137,00 mm  
 Höhe: 115,00 mm  
 Gewicht: 3,40 kg  
 EAN/GTIN: 4041254377384

## PROXIMA

### 161PX 15L34 ZB

[ Artikelnummer : 16140 0103 ]

#### Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung             | Artikelbeschreibung   |
|---------------|--------------------------------|---|
| 16111 9040    | ABD 161PX 06                   | Wanne PMMA satiniert  |
| 16111 9042    | ABD 161PX 15                   | Wanne PMMA satiniert  |
| 16111 9041    | ABD 161PX 12                   | Wanne PMMA satiniert  |
| 16111 9043    | ABD 161PX 06 PC                | Wanne PC satiniert  |
| 16111 9044    | ABD 161PX 12 PC                | Wanne PC satiniert  |
| 16111 9045    | ABD 161PX 15 PC                | Wanne PC satiniert  |
| 16111 9046    | ABD 161PX 06 LM                | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                     |
| 16111 9047    | ABD 161PX 12 LM                | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                     |
| 16111 9048    | ABD 161PX 15 LM                | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                     |
| 90053 9009    | KKS FR VE10                    | Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück)                    |
| 90055 9007    | KE/KES G2 VE10                 | Verschlussklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen |
| 90053 9004    | KKS P                          | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                      |
| 90055 9006    | KES G2 P                       | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                      |
| 90063 9000    | 2511                           | Verschlussstopfen M20                                       |
| 25610 9000    | 2561                           | Verschraubung M20   |
| 25600 9000    | 2560                           | Verschraubung M25   |
| 90259 9002    | DAE20                          | Druckausgleichselement M20                                  |
| 90259 9003    | DAE20/25                       | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25              |
| 90093 0002    | 183 RO 112 A P                 | Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung        |
| 90094 0002    | 183 RO 2 A P                   | Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2" mit Abstützung            |
| 90045 9001    | HW 30 P BR 161/2 163/4 175 /6  | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 30°          |
| 90045 9002    | HW 45 P BR 161/2 163/4 175 /6  | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 45°          |
| 90045 9003    | HW 90 P BR 161/2 163/4 175 /6  | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 90°          |
| 90045 9004    | HW 60 P BR 161/2 163/4 175 /6  | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 60°          |
| 90295 9000    | FB SENSOTEC-MINI Fernbedienung | IR-Fernbedienung SENS                                       |