


LEWYS 101.830



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	667828	4043544771698
schwarz	659301	4043544785008

















IP20





- rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- · hohe Wartungsfreundlichkeit

Beschreibung

- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Reflektor (kein Kühlkörper erforderlich)
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- · Einbauring aus weißem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen





Sonderoptionen







Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 3000 K

EPREL Lichtquellen 848117

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 9.5 W Leuchten-Lichtstrom 1270 lm Systemeffizienz 133.68 lm/W Moduleffizienz 156.64 lm/W **UGR Klasse** ≤19

Abstrahlwinkel

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser 165 mm Höhe 79 mm Ausschnittsmaß (Ø) 150 mm Deckenstärke 1.0 - 25.0 mm Einbautiefe 79 mm Nettogewicht 0.38 kg Bruttogewicht 0.50 kg


LTS LOVE TO SHINE

LEWYS 101.830

Lewy Small (1xLED 10W 830/3000K 1270lm 65°)



	C0	C90	C180	C270
0°	894	894	894	894
15°	905	905	905	905
30°	584	584	584	584
45°	86	86	86	86
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0



η	LEC	
Efficiency	127 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	10 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	16.8	
UGR C90/C270	16.8	
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

Zubehör



BTS 413.150.142 Betoneingießtopf



ZVP 100 Universalverstärkungsrahmen (Modul 625 x 625)