

Datenblatt Art. 937.318

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x UK BS 1363 (Type G)		2x UK BS 1363 (Type G)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°		Black, similar to RAL 9005, 45°	
Integrierte Sicherung 3,15 A		Integrated Fuse 3,15A	
13A / 250V~, IP20		13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
1x Custom Module leer		1x Custom Modules empty	
1x USB-C Charger 60W (85mm)		1x USB-C Charger 60W (85mm)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC5.0V 3.0A 15.0W	Output voltage / Output current /	DC5.0V 3.0A 15.0W
Ausgangsleistung C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W	Output power C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W
	DC15.0V 3.0A 45.0W		DC15.0V 3.0A 45.0W
	DC20V 3.0A 60.0W		DC20V 3.0A 60.0W
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %
Effizienz bei niedriger Last 10%		Efficiency at low load (10%)	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08W	No-load power consumption	0.08W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
------------------------------	----------------------------

Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung und Endkappen: PA6 GF30 850°C schwarz ähnlich RAL 9005 Lieferumfang 1x DESK 2 Steckdosenleiste Haltewinkel Im Karton	Material Housing: Aluminium, anodised Cover and endcaps: PA6 GF30 850°C black similar to RAL 9005 Scope of delivery 1x DESK 2 Power strip Mounting brackets in carton
---	--

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C - 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C - 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 - 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 - 90%
Luftdruck	80 - 108kPa	Air pressure	80 - 108kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität	Conformity
-------------	------------

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---

