

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>AS20180902</b> |
| Serienname:    | <b>MIRAS</b>      |
| EAN:           | 4037293017220     |
| Zolltarif:     | 94051190900       |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

Deckenanbau ■ dreh-/schwenkbar ■ oval ■ schwarz ■ IP20 ■ 200-240V ■ 2x9W ■ 3000K ■ 2x750lm



Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Beide Leuchtenköpfe lassen sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die angegebenen Lumen werden pro Spot erreicht, die Gesamtlichtleistung liegt somit bei 2x 750lm. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                                  |   |                  |
|--|----------------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Geeignet für Klemmontage  | nein             |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 80,00                            | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein             |
| Reflektor  | hochglänzend                     | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein             |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Lichtstrom (lm)   | 750,00           |
| Gehäusefarbe   | schwarz                          | Art der Verdrahtung   | Abschluss        |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet                | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)                                       | 50.000,00        |
| Spannungsart   | AC                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)                              | -10,00 bis 50,00 |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)  | 400,00           |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V  | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung 1-10 V  | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Dimmung DALI  | nein             |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung DMX   | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein             |
| Lichtstärke (cd)   | 2.439,00                         | Dimmung GPRS  | nein             |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung LineSwitch  | nein             |
| Länge (mm)   | 170,00                           | Dimmung herstellerspezifisch  | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 84,00                            | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Phasenabschnitt   | ja               |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenanschnitt   | ja               |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung programmierbar  | nein             |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung RF  | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                 | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein             |
| Nennspannung (V)   | 200,00 bis 240,00                | Dimmung Touch and Dim   | nein             |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung Zigbee  | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Dimmung mit Push-button   | nein             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Ohne Dimmfunktion   | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Lichtverteiler  | Reflektor        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät  | ja               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 83,00            |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Geeignet für Seilsystem   | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | ja                               | Dimmung DSI   | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°           | Kompatibel mit Google Assistant   | nein             |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein             |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00                         | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00            |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 18,00                            | Dimmung DALI-2  | nein             |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Farbtemperatur einstellbar  | nein             |
| Verstellbarkeit  | drehbar und schwenkbar           | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein             |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein                             | Austauschbares Betriebsgerät  | ja               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein                             | Geeignet für Deckenmontage  | ja               |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein                             |   |                  |