

## Steckverbinder

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	VGA Stecker HD15 SubD VGA Buchse HD15 SubD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergoldete Kontakte, Lötversion</li> <li>Verschraubbares Metallgehäuse</li> <li>Inkl. 5 verschiedener Kabeltüllen</li> </ul>	7489 000 200 7489 000 201
	BNC Stecker für RG59 (AWG20) BNC Buchse für RG59 (AWG20) BNC Stecker für BNC5 (AWG26) BNC Buchse für BNC5 (AWG26)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergoldet</li> </ul>	7489 000 202 7489 000 203 7489 000 204 7489 000 205
	Crimpzange, grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passend für folgende Steckertypen: 0,41, 0,068, 0,178, 0,278, 0,255 Zoll 1,07, 1,73, 4,52, 7,06, 6,48 mm</li> <li>Passend für folgende Kabeltypen: RG59, 62, 174</li> </ul>	7489 000 300
	Cinch Stecker (gelb) Cinch Buchse (gelb) Cinch Stecker Set (rot & weiß) Cinch Buchse Set (rot & weiß) Cinch Stecker Set (rot & grün & blau) Cinch Buchse Set (rot & grün & blau)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergoldete Kontakte</li> <li>Metallgehäuse</li> </ul>	7489 000 210 7489 000 211 7489 000 212 7489 000 213 7489 000 214 7489 000 215
	Klinken-Stecker (3,5 mm) Klinken-Buchse (3,5 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochwertige Metallausführung</li> <li>Vergoldete Kontakte</li> </ul>	7489 000 216 7489 000 217
	XLR-Stecker 3-polig XLR-Buchse 3-polig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochwertige Metallausführung</li> <li>Neutrik®</li> </ul>	7489 000 218 7489 000 219
	Speakon Stecker 4-polig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Kabeldurchmesser 6-14 mm</li> <li>Neutrik®</li> </ul>	7489 000 220
	180° - gerade Winkelversion - 360° Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat-6 <sub>A</sub> /Klasse E <sub>A</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne Spezialwerkzeug anschließbar</li> <li>Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm</li> <li>Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm</li> <li>Übertragungstechnische Eigenschaften Cat-6a nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06</li> <li>Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09</li> <li>Für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet</li> </ul>	7489 000 222 7489 000 225

## HDMI-Kabel zum selbst Konfektionieren

### Individuelle Kabellängen, einfach ohne Löten konfektionieren

- IDC-Prozess (Insulation Displacement Connection)
- Leichter in Leerrohre einzuziehen
- Spezielle Stecker und eine Crimpzange erforderlich (Bestandteil des Startersets)
- Bis zu 20 m Kabellänge mit HDMI-Kabel 7489 000 140 ohne Repeater bei 1080p
- Zur Reichweitenverlängerung empfehlen wir die Repeater 5778 000 014 / 4100 000 012

Abbildung	Artikel	Bestückung	Artikel-Nr.
	Starterset inkl. 10 HDMI Crimpstecker	1 Kombiwerkzeug (Kompressions- und Schneidefunktion in einem Vorgang, lötfrei), inkl. 1 Stück Kompressionsführung, 10 Stück HDMI-Crimpstecker, inkl. Kabelführung, 1 Kabeltester für HDMI-Kabel mit Gleichstrom-Durchgangsprüfung und Einzelverbindungstest, inkl. Transportkoffer, schwarz	7489 000 035
	Kombiwerkzeug	1 Kombiwerkzeug (Kompressions- und Schneidefunktion in einem Vorgang, lötfrei)	7489 000 036
	HDMI-Crimpstecker	Stecker, inkl. Kabelführung, 10er Pack	7489 000 223