

Technical-Data-Sheet

DR, DR-L

Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

Artikelname	DR 1
Materialnummer	125914
Eigenschaften	Absolut feuchtigkeitsdicht
	Sehr gute elektrische Eigenschaften
	Gute mechanische Festigkeit
Anwendungen	Innenraum
Familien Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Auswahl Hinweis	20 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	37 mm
Farben	rot
Nennquerschnitt min	0.5 mm ²
Nennquerschnitt max	1.5 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	< 150 °C
Korrosion	keine

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	20 Warm Schrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010

EAN-UPC	4010311000343			
Basismenge	1	1	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Pack	Karton
Länge	75	145	145	510
Breite	72	72	72	260
Höhe	15	15	15	235
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter
Volumen	0.081	0.157	0.157	31.161
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter
Bruttogewicht	0.022	0.022	0.022	2.5
Nettogewicht	0.022	0.022	0.022	2.2
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm