

# Technical-Data-Sheet

## VASMI

### Warmshrumpf-Verbindungs-muffe

mit Temperatur-Indikatorfarbe, für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	VASMI 3 L SRT
Materialnummer	145570
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen
	Mit Temperatur-Indikatorfarbe
	Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
	Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
	Beständig gegen chemische Einflüsse
	Beständig gegen Erdalkalien
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
	Halogenfrei
	Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt
Anwendungen	Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
	Freiluft
	Erdreich
	Wasser
	Installationskanäle
	Leerrohre
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt)
	Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)

# Technical-Data-Sheet

## Technische Daten

pos.	beschreibung	anzahl	einheit
L1	Länge	1	Stk
11	11	1	Stk

datum / d. ausg.	name / status	zeichnung / d. ausg.	zeichnung / d. ausg.
06.12.2021	ing	11	1
22.12.2021	ing	11	1
22.12.2021	ing	11	1

Länge L1	500 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	93 mm
Durchmesser Kabel min	25 mm
Durchmesser Kabel max	68 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	200 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	200 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	100 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinderleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	500 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinderleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	300 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Adverbinderleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	150 Stück

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	Schrumpfmanschette
	flexible Verschlusschiene
	Schutzeinlage
	Trockenmittel
	Schirmverbindungsleitung mit Klemmen
	Flammschutzfolie
	PVC-Isolierband
	Reinigungstuch
	Schmirkelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900

EAN-UPC	4010311017273		
Basismenge	1	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	
Länge	549	549	
Breite	218	218	
Höhe	152	152	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	
Volumen	18.192	18.192	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.692	0.692	
Nettogewicht	0.692	0.692	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	