

Technical-Data-Sheet

VASMI

Warmshrumpf-Verbindungs-muffe

mit Temperatur-Indikatorfarbe, für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	VASMI 3 SRT
Materialnummer	145571
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen Mit Temperatur-Indikatorfarbe Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen) Beständig gegen chemische Einflüsse Beständig gegen Erdalkalien Stabilisiert gegen UV-Strahlen Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Halogenfrei Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt
Anwendungen	Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung) Freiluft Erdreich Wasser Installationskanäle Leerrohre
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt) Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

pos.	beschreibung	einheit	menge
L1	Länge	mm	420
12	Ø über Schutzablage	mm	85

version / d. no. :	date / version :	author / name :	description / title :
06.12.2021	06.12.2021	ing	globe made in the past / new version cable
22.12.2021	22.12.2021	ing	update version / new version number :
22.12.2021	22.12.2021	ing	145571
BBC CELLPACK Electrical Products			no. in drawing / d. no. of drawing: VAS 3 SET
			part name / title in mm : CEP001 145571
			quantity / number :
			1
			1

Länge L1	400 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	93 mm
Durchmesser Kabel min	25 mm
Durchmesser Kabel max	68 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	150 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	100 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	70 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	400 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	250 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	100 Stück

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Schrumpfmanschette
	flexible Verschlusschiene
	Schutzeinlage
	Trockenmittel
	Schirmverbindungsleitung mit Klemmen
	Flammschutzfolie
	PVC-Isolierband
	Reinigungstuch
	Schmirkelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900

EAN-UPC	4010311017266			
Basismenge	1	1	10	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Karton	
Länge	437	437	590	
Breite	220	220	390	
Höhe	82	82	495	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	7.883	7.883	113.9	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.543	0.543	5.73	
Nettogewicht	0.543	0.543	5.43	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	