

# Technical-Data-Sheet

---

## DK-AL-LD

### Presskabelschuh Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Aluminiumleiter, geeignet für Innenraum und Freiluft-Endverschlüsse.



### Produktbeschreibung

Artikelname	DK-AL-LD 150/12
Materialnummer	194937
Anwendungen	Kabelschuh für Aluminiumleiter RM/SM (Klasse 2), RE und SE (Klasse 1) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)
Familien Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

# Technical-Data-Sheet

## Technische Daten

Prüf-Nr.	Prüfung	Geprüft	Ergebnis
I	Länge	90,0 mm	
II	Ø D1	16,3 mm	
III	Ø D2	13,0 mm	
IV	Ø D3	25,0 mm	
V	Länge Lochbohrung	60,0 mm	
VI	Ø Lochbohrung	25,0 mm	
VII	Prüfung des Lochbohrers	25,0 mm	
VIII	Prüfung des Lochbohrers	25,0 mm	
IX	Prüfung des Lochbohrers	25,0 mm	
X	Prüfung des Lochbohrers	25,0 mm	

Erstellt	Datum	Geprüft	Freigegeben
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021

**BBC CELLPACK**  
Electrical Products

Artikelnummer: **CEP0171 19497**

Prüfnormen	DIN 46329
Materialien	Aluminium blank
Länge L	90 mm
Breite B	30 mm
Durchmesser D1	16.3 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	25 mm
Nennquerschnitt RM/SM	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE	185 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	25 mm
Länge A	60 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010

EAN-UPC			4010311052939	
Basismenge	1	50	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Stück	
Länge	110	290	110	
Breite	30	195	30	
Höhe	25	145	25	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.083	8.2	0.083	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Liter	
Bruttogewicht	0.088	4.7	0.088	
Nettogewicht	0.088	4.4	0.088	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	