




IndustryLUX TUBOLA


1500 K³X DALI



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	24,4
UGR Längs	24

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	65
Modul per LSS* B16A	104
Modul per LSS* C10A	65
Modul per LSS* C16A	104
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX TUBOLA 1500 K³X DALI	
Artikelnummer	811595300078
EAN-Code	4260374016113

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)	829702290042
Druckausgleich-Kabelverschraubung	478184200034

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Dimmbar	DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	ja
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	PMMA
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	1,0 kg