

EDOS

Einbaustrahler 6W

STARR
SCHWENKBAR
SCHWENKBAR SQ



Technische Daten

Leistung	6 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt
Lichteffizienz	bis zu 105 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 20°

*z.B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

Gehäusefarben



schwarz
(nur in starrer,
schwenkbar, quadr.
Ausführung verfügbar)



weiß





nickel
gebürstet






chrom

Abmessungen (in mm)

starre Ausführung:



schwenkbare Ausführung:



Highlights

Tolles Design, eine einzigartige Lichtstimmung sowie schmutz- und wasserfest (raumseitig IP44). Die universell einsetzbaren Einbauleuchten punkten durch solide Verarbeitung und einfache Installation. Hochwertiger Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Keine Mehrfachschattenbildung dank COB Lichtquelle mit Präzisionslinse.

- eckige und runde Gehäuseform
- raumseitig IP44
- einheitliche Designsprache
- schwenkbar und starre Ausführungen

Artikelübersicht, EDOS FLAT (starr)

Artikel-nummer	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Gewicht
7008100	6 W	4000 K	80	630 lm	40°	weiß	0,25 kg
7008101	6 W	4000 K	80	630 lm	40°	Chrom	0,25 kg
7008102	6 W	4000 K	80	630 lm	40°	Nickel	0,25 kg
7008124	6 W	4000 K	80	620 lm	40°	schwarz	0,25 kg
7008103	6 W	3000 K	80	620 lm	40°	weiß	0,25 kg
7008104	6 W	3000 K	80	620 lm	40°	Chrom	0,25 kg
7008105	6 W	3000 K	80	620 lm	40°	Nickel	0,25 kg
7008123	6 W	3000 K	80	620 lm	40°	schwarz	0,25 kg

Artikelübersicht, EDOS FLAT SCHWENKBAR (runde Ausführung)

Artikel-nummer	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Gewicht
7008112	6 W	4000 K	80	620 lm	40°	weiß	0,21 kg
7008113	6 W	4000 K	80	620 lm	40°	Chrom	0,21 kg
7008114	6 W	4000 K	80	620 lm	40°	Nickel	0,21 kg
7008115	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	weiß	0,21 kg
7008116	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	Chrom	0,21 kg
7008117	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	Nickel	0,21 kg

Artikelübersicht, EDOS FLAT SCHWENKBAR SQ (quadratische Ausführung)

Artikel-nummer	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Gewicht
7008231	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	weiß	0,28 kg
7008232	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	Chrom	0,28 kg
7008233	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	Nickel	0,28 kg
7008234	6 W	3000 K	80	610 lm	40°	schwarz	0,28 kg