

Wandsteckdose

Bestellnr. 5515




- Schraubkontakt
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40113

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 740 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 1 MB 206 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | c | 144 | 150 | 152 | 155 | 155 | 159 |
| | d | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | e | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 249 | 251 | 253 | 255 | 253 | 259 |
| | M | 1x25 und 1x32 | | | 1x25 und 1x32 | | |
| | M* | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 |
| | Leitung bis mm Ø | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Klemmen für Leiterquer- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | schnitt von bis mm² | —4 | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 |