

Wandsteckdose  
Bestellnr. 7129




- Schraubkontakt
- mit Tragschiene, wahlweise für den Einbau von Neozed, Diazed, Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 925 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

Abmessungen



| Zeichnung               | Amp. | 16            |      |      | 32            |      |
|-------------------------|------|---------------|------|------|---------------|------|
|                         |      | 3             | 4    | 5    | 4             | 5    |
| 1 MB 378                | Pole |               |      |      |               |      |
| Maße in mm              |      |               |      |      |               |      |
| a                       |      | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  |
| b                       |      | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  |
| c                       |      | 144           | 146  | 147  | 152           | 153  |
| d                       |      | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  |
| e                       |      | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  |
| f                       |      | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  |
| g                       |      | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    |
| h                       |      | 252           | 255  | 259  | 268           | 274  |
| M                       |      | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |
| M*                      |      | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 |
| Leitung bis mm Ø        |      | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  |
| schnitt von bis mm²     |      | —4            | —4   | —4   | —10           | —10  |