

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5643A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- Tragschiene
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 63 A           |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | X-CONTACT®     |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 3820 g         |
| Prüfzeichen       | EAC            |

## Abmessungen



| Zeichnung           | Amp.   | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                     |  | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| <b>1 MB 181/620</b> | <b>Pole</b>                                      |       |       |       |       |       |      |      |
| <b>Maße in mm</b>   | <b>a</b>   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                     | <b>b</b>   | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                     | <b>c</b>   | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 202  | 202  |
|                     | <b>d</b>   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                     | <b>e</b>   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                     | <b>f</b>   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                     | <b>g</b>   | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                     | <b>h</b>   | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 505  | 505  |
|                     | <b>M</b>   | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                     | <b>M*</b>  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
|                     | <b>Leitung bis mm Ø</b>                          | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
|                     | <b>Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²</b> | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                     |  | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |