

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 10,0km, mit DDM Funktion

DN-81201
EAN 4016032324140



10G SFP+ Modul, Singlemode, DDM LC Duplex Stecker, 1310nm, bis zu 10km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- Wellenlänge: 1310 nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -0,5 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -12,5 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 10km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: ja
- Distanz (km): 10
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Wellenlänge: 1310 nm

Lieferumfang

- SFP Modul

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 20 | 2,00 | 41,00 | 26,00 | 16,00 | 17.056,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,10 | 3,00 | 11,50 | 9,00 | 310,50 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,10 | 3,00 | 11,50 | 9,00 | 310,50 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,03 | 5,50 | 1,20 | 0,80 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:



| Part Number | Rate | Speed | Distance | Connector | Wavelength | Operating Temperature | Industrial Model |
|------------------------|------------|---------|----------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| SFP Modules | | | | | | | |
| Plastic Housing | | | | | | | |
| Di-4140 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4141 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4142 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4143 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4144 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4145 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4146 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4147 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4148 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4149 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4150 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4151 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4152 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4153 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4154 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4155 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4156 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4157 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4158 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4159 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4160 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4161 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4162 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4163 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4164 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4165 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4166 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4167 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4168 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4169 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4170 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4171 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4172 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4173 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4174 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4175 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4176 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4177 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4178 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4179 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4180 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4181 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4182 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4183 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4184 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4185 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4186 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4187 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4188 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4189 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4190 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4191 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4192 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4193 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4194 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4195 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4196 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4197 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4198 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4199 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70 °C | ✓ |
| Di-4200 | 4000000000 | 10 Gbps | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70 °C | ✓ |