

Datenblatt Art. 927.012

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable Non rewirable	Black
Stecker Steckertyp	BS 1363 (Type G) Winkelstecker	Plug Plug type	BS 1363 (Type G) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 13A 250V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 13A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-Charger Doppelcharger	3,1A / 5VDC	USB charger Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	204x51x71mm	Dimensions	204x51x71mm
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	10-40mm
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material Abdeckung/ Endkappen: PA6 GF30, 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material cover/ endcaps: PA6 GF30 650°C, black similar RAL 9005	
Profil: AlMgSi 0,5, eloxiert E6 EV01		Housing: AlMgSi 0,5, anodized E6 EV01	
Montage Tischausschnitt	53x189mm	Mounting Table cut-out	53x189mm
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste KAPSA S		Scope of delivery 1x Power strip KAPSA S	

Im Karton

In carton

Optionales Zubehör
Deckel KAPSA S

Optional accessories
KAPSA S Lid

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	17°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

