

Datenblatt Art. 928.021

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 13A / 250V~, IP20		Socket outlets 1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-A Charger 15W (42,5mm) Doppelcharger	DC5V 3,1A	USB-A Charger 15W (42,5mm) Double charger	DC5V 3,1A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Platform	135mm ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium glänzend poliert Edelstahl-Optik		Material Housing: Aluminium polished Stainless steel look	
Blende: Edelstahl gestanzt und gebürstet		Cover (Top): Stainless steel brushed and stamped	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Montage		Mounting	
Tischausschnitt	80mm (+/- 1mm)	Table cut-out	80mm (+/- 1mm)

Lieferumfang		Scope of delivery	
1x ELEVATOR Steckdosenleiste		1x ELEVATOR power strip	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	17°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Zertifiziert nach	EN 62368-1: 2014 (USB Charger)	Certified according to	EN 62368-1: 2014 (USB Charger)
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

