
Montageanleitung



Handauslösetaster HAT 02, HAT 03 und HAT 03 Förderanlagen



Funktion

Nach den Vorgaben des DIBt muss jede Feststellvorrichtung auch von Hand ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird. Der Handauslösetaster muss rot sein. Sein Gehäuse muss die Aufschrift tragen: "Tür schließen".

Bei Bahngebundenen Förderanlagen muss der Taster laut DIBt-Zulassung mit "Förderanlagenabschluss schließen" beschriftet sein.

Anschluss

Der Handauslösetaster muss den Abschluss nach einmaligem kurzem Drücken zum Schließen freigeben. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Montage

Der Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf nicht durch den festgestellten Abschluss verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Er wird vorzugsweise in einer Höhe von 1,20 m angebracht

Für die Unterputzmontage des Handauslösetasters HAT 02 in einer Schalterdose wird die mitgelieferte Aufputzmontagedose nicht benötigt.

Hinweis zum mitgelieferten Widerstand 1)

Für die Aktivierung der Leitungsüberwachung muss ein Abschlusswiderstand oder Abschlussmodul verwendet werden.

Der mitgelieferte 43k Widerstand

dient als Abschlusswiderstand. Die herstellerspezifischen Montage- und Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden. Für Feststellanlagen von Hekatron muss das sich im Lieferumfang der Hekatron Steuerungen befindende Abschlussmodul AM 142 verwendet werden. Die Hekatron Montage- und Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden.

Nicht im Lieferumfang des HAT 03 enthalten.

Technische Daten

Schaltspannung	max. 24 V DC
Schaltstrom	max. 1 A
Schutzart HAT 02	IP 20
Schutzart HAT 03	IP 44


Bestelldaten

HAT 02	6500143
HAT 03	6500142

HAT 03 Förderanlagen 31-6200003-01-01

Montagemaße

HAT 02





Technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.

hekatron-brandschutz.de hotline@hekatron.de

Hekatron Vertriebs GmbH Brühlmatten 9 79295 Sulzburg Tel: +49 7634 500-8050



Ein Unternehmen der

Une entreprise du **Groupe suisse Securitas** A member of the **Swiss Securitas Group**