

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	3000233
Ausgangsstrom	< 10A
Betriebsspannung	24V DC SELV
Ausgang	1 Kanal
PWM Frequenz	300Hz
Anschluss	Schraubterminal
Abmessungen (mm)	L82 x B65 x H36
Umgebungstemperatur	-20°C - +45°C
Gehäuse	Blech

## AUSFÜHRUNG



## HINWEISE

- Das Gerät muss von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person installiert werden.
- Das Gerät ist geeignet für den Einbau in eine elektrische Anlage gemäß der Anlagenvorschriften.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockener Umgebung bestimmt.
- Das Gerät nur mit 24V DC LED Modulen betreiben.
- Das Gerät nur mit einem SELV (safety extra low voltage) Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 24V DC betreiben.
- Nur für Konstantspannung geeignet.
- Der Ausgangsstrom muss geringer als 10A sein. Bei Überschreitung wird die Interne Sicherung ausgelöst.

## INSTALLATION

Das Gerät darf grundsätzlich nur Spannungsfrei angeschlossen werden. Schließen Sie die entsprechenden Leitungen gemäß der Schnittstellenanweisung an. Beachten Sie, dass ein verpolen zur Zerstörung des Geräts führen kann. Bitte stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen den Anschlussdrähten auftreten kann.

