siteco

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Produktbeschreibung: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8Kl

Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352341650

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Technische Detailbeschreibung: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8Kl

Kenndaten
- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91002

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckscheibe

Zertifikate, Standards
- Zusatz: für IK08

Material, Farbe
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC, UV-stabilisiert

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht
- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Planungsdaten: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8Kl

51HLA1D14FCA + 59HL91002: 1x LED

4058352321720 + 4058352341650
51HLA1D14FCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12800 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	4281	7253
L_{70}	11564	9900
L_{65}	13379	10423

UGR 21,1 20,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91002: 1x LED

4058352361429 + 4058352341650
51HLA1D14GLA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 14730 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	4926	8346
L_{70}	13308	11393
L_{65}	15396	11995

UGR 21,6 21,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24MCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322925 + 4058352341650
51HLA1D24MCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25590 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	4279	7250
L_{70}	11560	9896
L_{65}	13373	10419

UGR 21,1 20,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Planungsdaten: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8Kl

51HLA1D24NCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322932 + 4058352341650
51HLA1D24NCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29470 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	4928	8349
L_{70}	13312	11396
L_{65}	15401	11999

UGR 21,6 21,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D34SCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322949 + 4058352341650
51HLA1D34SCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 44200 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	4927	8348
L_{70}	13311	11395
L_{65}	15399	11998

UGR 21,6 21,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322963 + 4058352341650
51HLA2D14FCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12990 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2029	3030
L_{70}	9310	9856
L_{65}	10272	9817

UGR 20,8 20,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Planungsdaten: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8KI

51HLA2D14FCAD + 59HL91002: 1x LED

4058352341629 + 4058352341650
51HLA2D14FCAD + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12990 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2029	3030
L_{70}	9310	9856
L_{65}	10272	9817

UGR 20,8 20,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA + 59HL91002: 1x LED

4058352321744 + 4058352341650
51HLA2D24MCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25980 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2029	3030
L_{70}	9310	9856
L_{65}	10272	9817

UGR 20,8 20,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91002: 1x LED

4058352341636 + 4058352341650
51HLA2D24MCAD + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25980 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2029	3030
L_{70}	9310	9856
L_{65}	10272	9817

UGR 20,8 20,5
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Planungsdaten: HB11,Abdsch,PC,m.Gummi-Di,inkl.8Kl

51HLA2D24NCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322987 + 4058352341650
51HLA2D24NCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29910 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2336	3488
L_{70}	10719	11347
L_{65}	11826	11302

UGR 21,3 21
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NLA + 59HL91002: 1x LED

4058352361481 + 4058352341650
51HLA2D24NLA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29910 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	2336	3488
L_{70}	10719	11347
L_{65}	11826	11302

UGR 21,3 21
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.04.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com