

**Bestell-Nr.:** 5NA54100XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352175620


**Produktbeschreibung:** Litepole1,Geh

Litepole 1, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Montageart: Aufsatz, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 3,2  
GTIN (EAN): 4058352175620

4058352055120 + 4058352175620  
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD18

LED 3000K / CRI ≥ 80     $\phi_N$  2350 lm



**Bestell-Nr.:** 5NA54100XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352175620

**Technische Detailbeschreibung:** Litepole1,Geh

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Litepole 1
- Bestell-Nr.: 5NA54100XD18

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, klar

#### **Material, Farbe**

- Leuchtgehäuse-Oberteil: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 3,2kg


**Bestell-Nr.:** 5NA54100XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352175620

**Planungsdaten:** Litepole1,Geh

**5XA5402E1B4FP +  
5NA54100XD18: 2x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4058352055120 + 4058352175620  
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD18

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2350 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5XA5402K1B4FP +  
5NA54100XD18: 2x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4058352055328 + 4058352175620  
5XA5402K1B4FP + 5NA54100XD18

LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2680 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1