

**Bestell-Nr.:** 5NA54200XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352313107


**Produktbeschreibung:** Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,trns

Baugruppe Gehäuse, für Litepole, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Abdeckung, aus PMMA, transparent, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 5,2  
GTIN (EAN): 4058352313107

4058352313107 + 4058352055120  
5NA54200XD18 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  2350 lm



**Bestell-Nr.:** 5NA54200XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352313107

**Technische Detailbeschreibung:** Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,trns

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: Litepole 2
- Bestell-Nr.: 5NA54200XD18

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: PMMA, transparent
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 5,2kg


**Bestell-Nr.:** 5NA54200XD18 | **GTIN (EAN):** 4058352313107

**Planungsdaten:** Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,trns

**5NA54200XD18 +  
5XA5402E1B4FP: 1x LED**

4058352313107 + 4058352055120  
5NA54200XD18 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  2350 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5NA54200XD18 +  
5XA5402K1B4FP: 1x LED**

4058352313107 + 4058352055328  
5NA54200XD18 + 5XA5402K1B4FP

LED 4000 K | CRI ≥ 70  $\phi_N$  2680 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1