

Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352313121


Produktbeschreibung: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati

Baugruppe Gehäuse, für Litepole, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 5,2
GTIN (EAN): 4058352313121

4058352313121 + 4058352055120
5NA54200XD58 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 2290 lm



Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352313121

Technische Detailbeschreibung: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: Litepole 2
- Bestell-Nr.: 5NA54200XD58

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: PMMA, satiniert
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Montage

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 5,2kg

Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352313121

Planungsdaten: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati

**5NA54200XD58 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED**

4058352313121 + 4058352055120
5NA54200XD58 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 2290 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5NA54200XD58 +
5XA5402K1B4FP: 1x LED**

4058352313121 + 4058352055328
5NA54200XD58 + 5XA5402K1B4FP
LED 4000 K | CRI ≥ 70 ϕ_N 2610 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---