

Bestell-Nr.: 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259


Produktbeschreibung: Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,3
GTIN (EAN): 4050737794259

4039806087652 + 4050737794259 +
4058352055120
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +
5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_h 2320 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.12.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259

Technische Detailbeschreibung: Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Litepole
- Bestell-Nr.: 5NA54900XG08

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, klar, teilweise lackiert

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA, DB 702S

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 200mm
- Höhe: 500mm
- Gewicht: 1,3kg

Bestell-Nr.: 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259


Planungsdaten: Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

5NA52901XD08 +
5NA54900XG08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4039806087652 + 4050737794259 +
 4058352055120

5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +
 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 $\phi_{H\lambda}$ 2320 lm



— C 0°/180° - - - C 90°/270°

Lichtstärkeklasse nach
 EN13201-2: G2

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.12.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -