

**Bestell-Nr.:** 56TL1MDSD1B | **GTIN (EAN):** 4058352542422

**Produktbeschreibung:** LicSens,Lichtsens



Licross®Lichtsensord1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352542422

**Bestell-Nr.:** 56TL1MDSD1B | **GTIN (EAN):** 4058352542422

**Technische Detailbeschreibung:** LicSens,Lichtsens



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL1MDSD1B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montagehöhe: 4..12m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 120..277V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

#### **Eingänge**

#### **1x Lichtsensor**

- Anschluss: Lichtsensor
- Beleuchtungsstärke: 20..800lx
- Möglichkeit: Einsetzbarkeit in großen Höhen