

**Bestell-Nr.:** 59TP1FTE | **GTIN (EAN):** 4058352340349

**Produktbeschreibung:** Lic-Aussp,L450,14x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



Licross Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352340349

**Bestell-Nr.:** 59TP1FTE | **GTIN (EAN):** 4058352340349

**Technische Detailbeschreibung:** Lic-Aussp,L450,14x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Ausspeisung
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 59TP1FTE

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

#### **Komponente 2**

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß
- Stirnwand: PC, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 0,8kg