

Bestell-Nr.: 5EA3AM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352404607

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlug



SITECO Connect WirelessSmart Plug, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Neigungssensor, Smart Interface unten und oben, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, optional Ferneinrichtung und -bedienung per Gateway, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352404607

Bestell-Nr.: 5EA3AM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352404607

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlug



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3AM000001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI DT8, D4i, Smart Interface unten und oben, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, optional Ferneinrichtung und -bedienung per Gateway

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40...+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 81,5mm
- Höhe: 33mm
- Gewicht: 0,1kg