

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Leuchtencontroller, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Neigungssensor, Temperatursensor, Tageslichtsensor, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage, Smart Interface unten und oben, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, Smart Interface oben: Zhaga, Smart Interface unten: Zhaga, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352571590

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugCellular



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CM000001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten und oben, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, transparent
- Farbangabe: transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 0,1kg