

Bestell-Nr.: 5EA40ELC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641347

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelMotLow



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Low, Sensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, nach Bewegung, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Umfang von 60 Guthabenpunkten (= 60 Monate) im Lieferumfang inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage. Das Guthaben kann anschließend in der Anlage auch von anderen Geräten verbraucht werden, Smart Interface unten, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352641347

Bestell-Nr.: 5EA40ELC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641347

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugCelMotLow



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40ELC01

PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: max. ø11m

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Umfang von 60 Guthabepunkten (= 60 Monate) im Lieferumfang inkludiert. Diese individuell erweiterbare Laufzeit startet mit dem Einscannen des Geräte-QR-Codes in eine Anlage. Das Guthaben kann anschließend in der Anlage auch von anderen Geräten verbraucht werden, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 0..6m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg


Eingänge

Bestell-Nr.: 5EA40ELC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641347


Maße: SConWi,SmartPlugCelMotLow

Detection zone "Smart Plug Cellular Motion Low"
5EA40ELC01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -