

Bestell-Nr.: 5LS59003E | **GTIN (EAN):** 4050737713045

Produktbeschreibung: Mon11X,Sch.eins,DALI,3h



Monsun® 11 Extreme, Schieneneinsatz, Leuchten-Montage-Einsatz, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl / Systemverbindung Leuchte: Buchse, 6+2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Akku: NiMH, 4Ah, DC, Stirnwand, aus PC, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, Leuchten-Montage-Einsatz, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Schutzzeichen: D, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4050737713045

Bestell-Nr.: 5LS59003E | GTIN (EAN): 4050737713045

Technische Detailbeschreibung: Mon11X,Sch.eins,DALI,3h



Kenndaten

- Produkttyp: Schieneneinsatz
- Produktname: Monsun® 11 Extreme
- Bestell-Nr.: 5LS59003E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 2

Bestückung:

- Zusatz: für Notlicht-Funktion, Akku
NiMH 4Ah 6V(DC), für EVG-DALI,
Dimmbetrieb

Betriebsgerät:

- Akku: NiMH
- Nennbetriebsdauer: 3h

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C

Material, Farbe

- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Leuchten-Montage-Einsatz: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 6polig, mit
Phasenwahl / Systemverbindung
Leuchte: Buchse, 6+2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 1,2kg