

Bestell-Nr.: 5TR305FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352635704

Produktbeschreibung: Mod31IntSockmod



Modario® 31 Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke
standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus
Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1
x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352635704

Bestell-Nr.: 5TR305FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352635704

Technische Detailbeschreibung: Mod31IntSockmod



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31
Logistic DALI
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Modario® 31 Interface
- Bestell-Nr.: 5TR305FCMA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 597mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,4kg

Ausgänge

DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion,
broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-
EVG's