


**Bestell-Nr.:** 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326

**Produktbeschreibung:** Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk




Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352161326

**Bestell-Nr.:** 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326

**Technische Detailbeschreibung:** Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Spreader-Element
- Produktname: Modul 540
- Bestell-Nr.: 5XA54000XSA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Entblendung: Spreader-Element, strukturiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Leuchte

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230..240V

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,2kg

**Bestell-Nr.:** 5XA54000XSA | **GTIN (EAN):** 4058352161326


**Planungsdaten:** Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk

**5XA5233KD14H +  
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352447826 + 4058352161326

5XA5233KD14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI ≥ 70  $\phi_N$  1090 lm



— C 0/180    - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5XA5243KD14H +  
5XA54000XSA: 1x LED**

4058352447840 + 4058352161326

5XA5243KD14H + 5XA54000XSA

LED 4000 K | CRI ≥ 70  $\phi_N$  970 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---