

**Bestell-Nr.:** 51TR3CB | **GTIN (EAN):** 4058352242346


**Produktbeschreibung:** Lic, Tragschiene, L1500, 11x2.5<sup>2</sup>, 2xDA, 1xNL, sw



Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm<sup>2</sup> (2x DALI, 1x Notlicht), Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,7  
GTIN (EAN): 4058352242346



**Bestell-Nr.: 51TR3CB | GTIN (EAN): 4058352242346**

**Technische Detailbeschreibung:** Lic, Tragsch, L1500, 11x2.5<sup>2</sup>, 2xDA, 1xNL, sw



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 51TR3CB

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

## **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

## **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)

## **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

## **Elektrischer Anschluss**

- Durchverdrahtung: 11x 2,5mm<sup>2</sup> (2x DALI, 1x Notlicht)

## **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,7kg

**Bestell-Nr.:** 51TR3CB | **GTIN (EAN):** 4058352242346

**Maße:** Lic, Tragsch, L1500, 11x2.5<sup>2</sup>, 2xDA, 1xNL, sw

