


**Bestell-Nr.:** 5CL613603 | **GTIN (EAN):** 4058352521571


**Produktbeschreibung:** CL31Decke,1500lm830,DA



CL 31 Decke, Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer, Länge: 120mm, Breite: 120mm, Höhe: 165mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück




Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4058352521571



Bestell-Nr.: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571

Technische Detailbeschreibung: CL31Decke,1500lm830,DA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Deckenleuchte
- Produktname: CL 31 Decke
- Bestell-Nr.: 5CL613603

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Abstrahlwinkel: medium strahlend, 36°
- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1500lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 120mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 165mm
- Gewicht: 2,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 65000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5CL613603 | **GTIN (EAN):** 4058352521571

**Maße:** CL31Decke,1500lm830,DA

