

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Hochvolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>834015</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293065023 |
| Zolltarif:     | 94051990900   |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ■ quad. ■ chrom matt ■ schwenkbar ■ IP20  
 ■ max. 50W



Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                |  |       |
|--|----------------|--|-------|
| Breite (mm)  | 83,00          | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein  |
| Reflektor  | ohne           | IFTT-Unterstützung verfügbar             | nein  |
| Anschlussart   | sonstige       | Dimmung 0-10 V                           | nein  |
| Gehäusefarbe   | Chrom          | Dimmung 1-10 V                           | nein  |
| Spannungsart   | AC/DC          | Dimmung DALI                             | nein  |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein           | Dimmung DMX                              | nein  |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                          | 0,10 bis 50,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein           | Dimmung GPRS                             | nein  |
| Mit Lichtsensor  | nein           | Dimmung LineSwitch                       | nein  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein           | Dimmung herstellerspezifisch             | nein  |
| Polzahl  | 2,00           | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein  |
| Länge (mm)   | 83,00          | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein  |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 26,00          | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium      | Dimmung programmierbar                   | nein  |
| Lichtaustritt  | direkt         | Dimmung RF                               | nein  |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | ohne           | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein  |
| Notstromversorgung integriert                            | nein           | Dimmung Touch and Dim                    | nein  |
| Schutzart (IP)   | IP20           | Dimmung Zigbee                           | nein  |
| Mit Leuchtmittel   | nein           | Dimmung mit Push-button                  | nein  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein           | Ohne Dimmfunktion                        | nein  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein           | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein  |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1,00           | Geeignet für Seilsystem                  | nein  |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja             | Dimmung DSI                              | nein  |
| Mit Betriebsgerät  | nein           | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein           | Kompatibel mit Google Assistant          | nein  |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein           | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein  |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein           | Dimmung DALI-2                           | nein  |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar     | Austauschbares Betriebsgerät             | nein  |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein           | Einbaudurchmesser (mm)                   | 68,00 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein           | Geeignet für Deckenmontage               | ja    |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein           | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 55,00 |
| Geeignet für Klemmontage                                 | nein           |  |       |