

Produktdatenblatt | LED-Strips

Artikelnummer:	WK6724183002
Serienname:	
EAN:	4037293154482
Zolltarif:	85395100000

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Wallwasher ■ IP67 ■ 24V/DC ■ 18W/m ■ Abstrahlwinkel 30° ■ 1621lm/m ■ 24LED/m ■ 3000K ■ Teilungsmaß: 250mm
 ■ Einspeiselänge: 5m ■ UV-beständig



Der LED-Wallwasher kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 250mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 5m bei einseitiger Einspeisung. Der konfettierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert, die Einspeisung des Kabels ist dabei von unten oder seitlich möglich. Der mögliche Biegeradius beträgt 180mm. Außerdem ist der LED-Wallwasher UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 1621lm pro Meter. Der Stoßfestigkeitsgrad beträgt IK07. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h. ta: -20° +54°.

Technische Spezifikation (EC002706)

Montageart	Aufbau/Einbau	Lichtfarbe	weiß
Schutzklasse	III	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Ausführung	Schlauch	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	DC	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	90,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Selbstklebend	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Dimmer	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzart (IP)	IP67	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Mit Schutzabdeckung	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Anschlussset	nein		
Mit Endstück	nein		