Produktdatenblatt | LED-Strips

Artikelnummer:	**WK672425609902**
Serienname:	
EAN:	4037293154536
Zolltarif:	85395100000

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Wallwasher ▪ IP67 ▪ 24V/DC ▪ 25W/m ▪ Abstrahlwinkel 60° ▪ 1014lm/m ▪ 24LED/m ▪ RGB+W (3000K) ▪ Teilungsmaß: 250mm ▪ Einspeiselänge: 5m ▪ UV-beständig

Der LED-Wallwasher kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 250mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 5m bei einseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (5x 0,50mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert, die Einspeisung des Kabels ist dabei von unten oder seitlich möglich. Der mögliche Biegeradius beträgt 300mm. Außerdem ist der LED-Wallwasher UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt RGB: 607lm pro Meter, Weiß (3000K): 407lm pro Meter. Der Stroßfestigkeitsgrad betägt IK07. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h. ta: -20° +54°.

Technische Spezifikation (EC002706)

Montageart	Aufbau/Einbau
Schutzklasse	III
Ausführung	Schlauch
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Geeignet für Dimmer	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP67
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Anschlussset	nein
Mit Endstück	nein

Lichtfarbe	RGBW
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	41,00
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich