

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | WG542715S |
| Serienname: | VITRUS |
| EAN: | 4037293062701 |
| Zolltarif: | 94051990900 |



Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ E27 ■ max. 15W ■ 220-240V/AC ■ mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Die Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 15W eingesetzt werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von unter 5lx oder über 5lx einstellen und die Leuchtdauer kann auf 5 sek., 30 sk., 1 min., 3 min., 5 min., oder 8 min. eingestellt werden. Optional ist die Wandanbauleuchte auch ohne Bewegungssensor (WG542715) erhältlich. Passend zur Wandleuchte gibt es auch die Wegeleuchten (WG652715 und WG652715S).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | I | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite (mm) | 140,00 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Fassung | E27 | Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung 0-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | ja | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 15,00 | Dimmung DMX | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Länge (mm) | 290,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 160,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Dimmung DSI | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |