

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PCS67140302
Serienname:	
EAN:	4037293064378
Zolltarif:	94054239900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ Edelstahl / Alu ■ IP67
 ■ 220-240V/AC ■ 2,8W ■ 3000K ■ 276lm



Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V4A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Einbaugeschäube. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (H05RN-F 3 x 1,00mm²) mit freien Aderenden. Der Ausstrahlwinkel beträgt 35°. L80B10 bei 40.000h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Breite (mm)	58,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DMX	nein
Justierbar	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung GPRS	nein
Einbaudurchmesser (mm)	53,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellereinspezifisch	nein
Länge (mm)	58,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	118,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Max. Oberflächentemperatur (°C)	45,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	2.600,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	2,80	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	276,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	116,00