

Mastanbaueinheit


## AREALO

### 7850 1MA 1000 DIMD

[ Artikelnummer : 78508 0009 ]

#### Allgemeine Produktbeschreibung

Mastanbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Gerätekasten lackiert, Geräteplatte mit EVG, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Mastanbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.



Mastanbaueinheit

## AREALO

### 7850 1MA 1000 DIMD

[ Artikelnummer : 78508 0009 ]

#### Technische Daten

##### Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung:	394 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	2 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

##### Lichtsteuerung

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich/-niveau:	10 - 100 %

##### Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20:	1/1/2
LS C10/C13/C16/C20:	1/1/1/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm

##### Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Mastanbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

##### Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP43, IP65

##### Abmessung / Gewicht

Länge:	1020,00 mm
Breite/Durchmesser:	268,00 mm
Höhe:	223,00 mm
Gewicht:	16,70 kg
EAN/GTIN:	4041254372624