


Mastanbaueinheit

**AREALO****7850 4MA 1000 DIMD**

[ Artikelnummer : 78508 0012 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**

Mastanbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Gerätekasten lackiert, Geräteplatte mit EVG, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Mastanbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.



## Mastanbaueinheit

**AREALO****7850 4MA 1000 DIMD**

[ Artikelnummer : 78508 0012 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	1576 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	8 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

**Lichtsteuerung**

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich/-niveau:	10 - 100 %

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20/B25:	0/0/1/1
LS C10/C13/C16/C20/C25:	1/1/1/2/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Mastanbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP43, IP65

**Abmessung / Gewicht**

Länge:	1540,00 mm
Breite/Durchmesser:	268,00 mm
Höhe:	223,00 mm
Gewicht:	30,10 kg
EAN/GTIN:	4041254372648