

Masteinbaueinheit


AREALO

7850 4ME 1000

[Artikelnummer : 78509 0009]

Allgemeine Produktbeschreibung

Masteinbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Geräteplatte mit EVG und Kabelübergangskasten, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Masteinbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.



Masteinbaueinheit

AREALO

7850 4ME 1000

[Artikelnummer : 78509 0009]

Technische Daten

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung:	1576 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	8 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20:	1/1/2
LS C10/C13/C16/C20:	1/1/1/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Masteinbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP65

Abmessung / Gewicht

Länge:	1365,00 mm
Breite/Durchmesser:	140,00 mm
Höhe:	193,00 mm
Gewicht:	18,10 kg
EAN/GTIN:	4041254371726

Masteinbaueinheit

AREALO

7850 4ME 1000

[Artikelnummer : 78509 0009]

Pflichtzubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
78502 0102	7850 25604SP OV	