

Masteinbaueinheit


AREALO

7850 1ME 1000 DIMD

[Artikelnummer : 78509 0010]

Allgemeine Produktbeschreibung

Masteinbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Geräteplatte mit EVG und Kabelübergangskasten, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Masteinbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.



AREALO

7850 1ME 1000 DIMD

[Artikelnummer : 78509 0010]

Technische Daten

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung:	394 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	2 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

Lichtsteuerung

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich/-niveau:	10 - 100 %

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20:	1/1/2
LS C10/C13/C16/C20:	1/1/1/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Masteinbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP65

Abmessung / Gewicht

Länge:	845,00 mm
Breite/Durchmesser:	140,00 mm
Höhe:	193,00 mm
Gewicht:	7,70 kg
EAN/GTIN:	4041254372655